



Jonizator listwowy seria IZT40/41/42 (IZT40-16D36H-3B) - SMC



Numer artykułu SKU:
IZT40-16D36H-3B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Szybkie i skuteczne usuwanie ładunków elektrostatycznych w dowolnym miejscu

- Korzystaj z kompaktowych rozmiarów - Jonizatory listwowe i dyszowe przystosowane do pracy niezależnie od zastosowanego kontrolera
- Bezproblemowa kontrola stanu działania i parametrów - Jeden kontroler może sterować maksymalnie 4 jonizatorami. Dostępne różnorodne funkcje i alarmy
- Korzystaj z zalet komunikacji IO-Link z SMC - Twój jeden dostawca dla potrzeb automatyki przemysłowej
- Łatwe monitorowanie i regulacja - Oddzielenie komponentów umożliwia łatwy dostęp do kontrolera.

I wiele więcej

- IZT40: Wersja standardowa / IZT41: Wersja o szybkim czasie neutralizacji / IZT42: Wersja o podwójnej generacji AC
- Amplituda potencjału: Nie przekraczająca 25 V lub mniej
- Szybka neutralizacja ładunków elektrostatycznych: Nawet od 0,1 s
- Kompaktowe wymiary: Wysokość 37 mm x Szerokość 30 mm
- Jeden kontroler może sterować maksymalnie 4 jonizatorami
- Monitorowanie i obsługa listew zainstalowanych w niedostępnych miejscach
- Różnorodne alarmy i funkcje.

DANE TECHNICZNE

Model	40 (Standardowa wersja)
Długość listwy	16 (160 mm)
Opcja	Standardowy
Przyłącza wtykowe	6H (śr.6 proste)
Długość kabla wysokiego napięcia	3 (3 m)
Długość kabla zasilającego	3 (3 m)
Pozycja wtyczki	bez wtyczki
Kartridż, Materiał	D [Kartridż z elektrodą do szybkiej neutralizacji (wolfram)]
Specyfikacja wejścia, wyjścia	Wyjście NPN (40); NPN (41, 42)
Wspornik listwy	B (ze wspornikiem 1)
Wspornik szyny DIN dla kontrolera i Zasilacza wysokiego napięcia	brak

Nr kat.	IZT40-16D36H-3B
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 01:09