



Jonizator listwowy seria IZT (IZT40-46D16H-3FU) - SMC



Numer artykułu SKU:
IZT40-46D16H-3FU

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Szybkie i skuteczne usuwanie ładunków elektrostatycznych w dowolnym miejscu

- Korzystaj z kompaktowych rozmiarów - Jonizatory listwowe i dyszowe przystosowane do pracy niezależnie od zastosowanego kontrolera
- Bezproblemowa kontrola stanu działania i parametrów - Jeden kontroler może sterować maksymalnie 4 jonizatorami. Dostępne różnorodne funkcje i alarmy
- Korzystaj z zalet komunikacji IO-Link z SMC - Twój jeden dostawca dla potrzeb automatyki przemysłowej
- Łatwe monitorowanie i regulacja - Oddzielenie komponentów umożliwia łatwy dostęp do kontrolera.

I wiele więcej

- IZT40: Wersja standardowa / IZT41: Wersja o szybkim czasie neutralizacji / IZT42: Wersja o podwójnej generacji AC
- Amplituda potencjału: Nie przekraczająca 25 V lub mniej
- Szybka neutralizacja ładunków elektrostatycznych: Nawet od 0,1 s
- Kompaktowe wymiary: Wysokość 37 mm x Szerokość 30 mm
- Jeden kontroler może sterować maksymalnie 4 jonizatorami
- Monitorowanie i obsługa listew zainstalowanych w niedostępnych miejscach
- Różnorodne alarmy i funkcje.

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|--|
| Model | 40 (standardowa wersja) |
| Długość listwy | 46 (460 mm) |
| Opcja | standardowy |
| Długość kabla wysokiego napięcia | 1 (1 m) |
| Długość kabla zasilającego | 3 (3 m) |
| Pozycja wtyczki | bez wtyczki |
| Materiał wkładu | D (wkład z elektrodą do szybkiej neutralizacji z wolframu) |
| Specyfikacja wejścia, wyjścia | wyjście NPN (40); NPN (41, 42) |
| Wspornik listwy | F (ze wspornikiem typu 2) |
| Wspornik szyny DIN dla sterownika i zasilacza wysokiego napięcia | U (sterownik i kabel wysokiego napięcia) |
| złączki wtykowe | 6H (proste, średnica D6) |

Nr kat.

IZT40-46D16H-3FU

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 11:45