



## Jonizator listwowy seria IZT (IZT40-52L26H-3F-X10) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
IZT40-52L26H-3F-X10**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 12 tygodni



### OPIS PRODUKTU

#### Szybkie i skuteczne usuwanie ładunków elektrostatycznych w dowolnym miejscu

- Korzystaj z kompaktowych rozmiarów - Jonizatory listwowe i dyszowe przystosowane do pracy niezależnie od zastosowanego kontrolera
- Bezproblemowa kontrola stanu działania i parametrów - Jeden kontroler może sterować maksymalnie 4 jonizatorami. Dostępne różnorodne funkcje i alarmy
- Korzystaj z zalet komunikacji IO-Link z SMC - Twój jeden dostawca dla potrzeb automatyki przemysłowej
- Łatwe monitorowanie i regulacja - Oddzielenie komponentów umożliwia łatwy dostęp do kontrolera.

#### I wiele więcej

- IZT40: Wersja standardowa / IZT41: Wersja o szybkim czasie neutralizacji / IZT42: Wersja o podwójnej generacji AC
- Amplituda potencjału: Nie przekraczająca 25 V lub mniej
- Szybka neutralizacja ładunków elektrostatycznych: Nawet od 0,1 s
- Kompaktowe wymiary: Wysokość 37 mm x Szerokość 30 mm
- Jeden kontroler może sterować maksymalnie 4 jonizatorami
- Monitorowanie i obsługa listew zainstalowanych w niedostępnych miejscach
- Różnorodne alarmy i funkcje.

## DANE TECHNICZNE

Model	40 (standardowa wersja)
Długość listwy	52 (520 mm)
Opcja	X10 (specjalna długość listwy, nie wymagana dla wykonania z osłoną zabezpieczającą wkłady)
Długość kabla wysokiego napięcia	2 (2 m)
Długość kabla zasilającego	3 (3 m)
Pozycja wtyczki	bez wtyczki
Materiał wkładu	L (wkład z elektrodą do energooszczędnej neutralizacji z wolframu)]
Specyfikacja wejścia, wyjścia	wyjście NPN (40); NPN (41, 42)
Wspornik listwy	F (ze wspornikiem typu 2)
Wspornik szyny DIN dla sterownika i zasilacza wysokiego napięcia	brak
złączki wtykowe	6H (proste, średnica D6)

Nr kat.	IZT40-52L26H-3F-X10
---------	---------------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 01:21