



Jonizator listwowy seria IZT (IZT40-202D2AH-3BU-X10) - SMC



Numer artykułu SKU:
IZT40-202D2AH-3BU-X1

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Szybkie i skuteczne usuwanie ładunków elektrostatycznych w dowolnym miejscu

- Korzystaj z kompaktowych rozmiarów - Jonizatory listwowe i dyszowe przystosowane do pracy niezależnie od zastosowanego kontrolera
- Bezproblemowa kontrola stanu działania i parametrów - Jeden kontroler może sterować maksymalnie 4 jonizatorami. Dostępne różnorodne funkcje i alarmy
- Korzystaj z zalet komunikacji IO-Link z SMC - Twój jeden dostawca dla potrzeb automatyki przemysłowej
- Łatwe monitorowanie i regulacja - Oddzielenie komponentów umożliwia łatwy dostęp do kontrolera.

I wiele więcej

- IZT40: Wersja standardowa / IZT41: Wersja o szybkim czasie neutralizacji / IZT42: Wersja o podwójnej generacji AC
- Amplituda potencjału: Nie przekraczająca 25 V lub mniej
- Szybka neutralizacja ładunków elektrostatycznych: Nawet od 0,1 s
- Kompaktowe wymiary: Wysokość 37 mm x Szerokość 30 mm
- Jeden kontroler może sterować maksymalnie 4 jonizatorami
- Monitorowanie i obsługa listew zainstalowanych w niedostępnych miejscach
- Różnorodne alarmy i funkcje.

DANE TECHNICZNE

Model	40 (standardowa wersja)	Nr kat.	IZT40-202D2AH-3BU-X1
Długość listwy	202 (2020 mm)		
Opcja	X10 (specjalna długość listwy, nie wymagana dla wykonania z osłoną zabezpieczającą wkłady)		
Długość kabla wysokiego napięcia	2 (2 m)		
Długość kabla zasilającego	3 (3 m)		
Pozycja wtyczki	bez wtyczki		
Materiał wkładu	D (wkład z elektrodą do szybkiej neutralizacji z wolframu)		
Specyfikacja wejścia, wyjścia	wyjście NPN (40); NPN (41, 42)		
Wspornik listwy	B (ze wspornikiem 1)		
Wspornik szyny DIN dla sterownika i zasilacza wysokiego napięcia	U (sterownik i kabel wysokiego napięcia)		
złączki wtykowe	AH (proste, średnica D10)		