AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 2x3/2, normalnie zamknięty, 24V DC (SJ3A60-5CUD-C4) - SMC



**Numer artykułu SKU: SJ3A60-5CUD-C4**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 6 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Sposób działania | A (2x3/2: N.C./N.C.) |
| Typ | Standardowy |
| Zasilanie zaworu-pilota | Wewnętrzne zasilanie pilota |
| Zawór zwrotny | Bez |
| Wykonanie cewki | Standardowy |
| Napięcie sterowania | 5 (24 VDC) |
| Polaryzacja | +COM |
| Przyłącze elektryczne | C (Dedykowane dla okablowania centralnego) |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | U [Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami (typ niepolarny)] |
| Przełącznik | Brak |
| Przełączanie ręczne | D (Ryglowane, przełączanie śrubokrętem) |
| Wielkość przyłączy A, B | C4 (Przyłącza wtykowe ø4, proste) |
| Okablowanie pojedyncze | Pojedyncze okablowanie (nie dotyczy zaworów 4/2 bistabilnych, 4/3 i 2x3/2) |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Napięcie sterowania** | 5 (24 VDC) |
| **Przyłącze elektryczne** | C (dedykowane dla okablowania centralnego) |
| **Przełącznik** | brak |
| **Okablowanie pojedyncze** | pojedyncze okablowanie (nie dotyczy zaworów 4/2 bistabilnych, 4/3 i 2x3/2) |
| **Polaryzacja** | +COM |
| **Wielkość przyłączy A, B** | C4 (złączki proste wtykowe średnica D4) |
| **Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami** | ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami (typ niepolarny) |
| **Wykonanie cewki** | standardowy |
| **Zawór zwrotny** | bez |
| **Funkcja zaworu** | A (2x3/2: NC/NC) |
| **Pomocnicze sterowanie ręczne** | D (ryglowane, przełączanie śrubokrętem) |
| **Zasilanie pilota** | wewnętrzne zasilanie pilota |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SJ3A60-5CUD-C4 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 22:21