AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 4/2, pojedyncza cewka, 24V DC (SJ3160R-5CU-C4) - SMC



**Numer artykułu SKU: SJ3160R-5CU-C4**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 4 tygodnie

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Seria | SJ3000 |
| Rodzaj napędu | 2-pozycyjny pojedynczy elektromagnes |
| Typ przepływu | Standardowy typ przepływu |
| Specyfikacje pilota | Zewnętrzny pilot |
| Zawór zwrotny ciśnienia wstecznego | None |
| Specyfikacje cewki | Standardowy |
| Napięcie Nominalne | 24 V DC |
| Specyfikacje ogólne | Wspólny dodatni |
| Wejście złącza | Przeznaczony do okablowania scentralizowanego |
| Tłumik przepięć/światła | Z tłumikiem przepięć/światła (typ niepolarny) |
| Ręczne Przełączenie | Typ blokady wciskano-obrotowej |
| Rozmiar portu A,B | Złączki szybkozłączne Φ4 |
| Specyfikacja okablowania pojedynczej cewki elektromagnetycznej | Pojedyncze okablowanie |
| Typ sterowania | Bez metody sterowania |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Napięcie sterowania** | 5 (24 VDC) |
| **Przyłącze elektryczne** | C (dedykowane dla okablowania centralnego) |
| **Przełącznik** | brak |
| **Okablowanie pojedyncze** | pojedyncze okablowanie (nie dotyczy zaworów 4/2 bistabilnych, 4/3 i 2x3/2) |
| **Polaryzacja** | +COM |
| **Wielkość przyłączy A, B** | C4 (złączki proste wtykowe średnica D4) |
| **Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami** | ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami (typ niepolarny) |
| **Wykonanie cewki** | standardowy |
| **Zawór zwrotny** | bez |
| **Funkcja zaworu** | 1 (5/2 monostabilny) |
| **Pomocnicze sterowanie ręczne** | przycisk nieryglowany |
| **Zasilanie pilota** | R (zewnętrzne zasilanie pilota) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SJ3160R-5CU-C4 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 22:23