Elektrozawór 2x3/2, normalnie zamknięty, 24V DC (SJ3A60K-5NCZD-C6-S1) - SMC



Numer artykułu SKU: SJ3A60K-5NCZD-C6-S1

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Sposób działania	1 (Dławienie na dopływie)
Zasilanie zaworu-pilota	Wewnętrzne zasilanie pilota
Zawór zwrotny	K (Wbudowane)
Wykonanie cewki	Standardowy
Napięcie sterowania	5 (24 VDC)
Polaryzacja	N (COM-)
Przyłącze elektryczne	Brak
Typ	CZ (Ze zmniejszonym poborem mocy cewek+ ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami; typ spolaryzowany)
Przełączanie ręczne	D (Ryglowane, przełączanie śrubokrętem)
Wielkość przyłączy A, B	C6 (Przyłącze wtykowe ø6, proste)
Okablowanie pojedyncze	Pojedyncze okablowanie (nie dotyczy zaworów 4/2 bistabilnych, 4/3 i 2x3/2)

DANE TECHNICZNE

Funkcja	1 (dławienie na wlocie)
Napięcie sterowania	5 (24 VDC)
Przyłącze elektryczne	brak
Typ	CZ (ze zmniejszonym poborem mocy cewek+ ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami; typ spolaryzowany)
Okablowanie pojedyncze	pojedyncze okablowanie (nie dotyczy zaworów 4/2 bistabilnych, 4/3 i 2x3/2)
Polaryzacja	N (COM-)
Wielkość przyłączy A, B	C6 (złączki proste wtykowe średnica D6)
Wykonanie cewki	standardowy
Zawór zwrotny	K (wbudowane)
Funkcja zaworu	A (2x3/2: NC/NC)
Pomocnicze sterowanie ręczne	D (ryglowane, przełączanie śrubokrętem)
Zasilanie pilota	wewnętrzne zasilanie pilota

Nr kat.	SJ3A60K-5NCZD-C6-S1

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:06