



## Elektrozawór 4/2, pojedyncza cewka, 24V DC (SJ3160-5CUF-C4-S0) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
SJ3160-5CUF-C4-S0**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Sposób działania	0 (Dławienie na wyptywie)
Zasilanie zaworu-pilota	Wewnętrzne zasilanie pilota
Zawór zwrotny	Bez
Wykonanie cewki	Standardowy
Napięcie sterowania	5 (24 VDC)
Polaryzacja	COM+
Przyłącze elektryczne	Brak
Typ	CU (Standardowe (niepolarne))
Przełączanie ręczne	F (Ryglowane, suwakowe)
Wielkość przyłączy A, B	C4 (Przyłącza wtykowe $\varnothing 4$ , proste)
Okablowanie pojedyncze	Pojedyncze okablowanie (nie dotyczy zaworów 4/2 bistabilnych, 4/3 i 2x3/2)

### DANE TECHNICZNE

<b>Funkcja</b>	0 (dławienie na wylocie)
<b>Napięcie sterowania</b>	5 (24 VDC)
<b>Przyłącze elektryczne</b>	brak
<b>Typ</b>	CU standardowe (niepolarne)
<b>Okablowanie pojedyncze</b>	pojedyncze okablowanie (nie dotyczy zaworów 4/2 bistabilnych, 4/3 i 2x3/2)
<b>Polaryzacja</b>	COM+
<b>Wielkość przyłączy A, B</b>	C4 (złączki proste wtykowe średnica D4)
<b>Wykonanie cewki</b>	standardowy
<b>Zawór zwrotny</b>	bez
<b>Funkcja zaworu</b>	1 (5/2 monostabilny)
<b>Pomocnicze sterowanie ręczne</b>	F (ryglowane, suwakowe)
<b>Zasilanie pilota</b>	wewnętrzne zasilanie pilota

<b>Nr kat.</b>	SJ3160-5CUF-C4-S0
----------------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 12:00