# Elektrozawór 4/3, zamknięte centrum, 24V DC (SJ3360-5CU-C4-S1) - SMC



**Numer artykułu SKU: SJ3360-5CU-C4-S1**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Sposób działania | 1 (Dławienie na dopływie) |
| Zasilanie zaworu-pilota | Wewnętrzne zasilanie pilota |
| Zawór zwrotny | Bez |
| Wykonanie cewki | Standardowy |
| Napięcie sterowania | 5 (24 VDC) |
| Polaryzacja | COM+ |
| Przyłącze elektryczne | Brak |
| Typ | CU (Standardowe (niepolarne)) |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Wielkość przyłączy A, B | C4 (Przyłącza wtykowe ø4, proste) |
| Okablowanie pojedyncze | Pojedyncze okablowanie (nie dotyczy zaworów 4/2 bistabilnych, 4/3 i 2x3/2) |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Funkcja** | 1 (dławienie na wlocie) |
| **Napięcie sterowania** | 5 (24 VDC) |
| **Przyłącze elektryczne** | brak |
| **Typ** | CU standardowe (niepolarne) |
| **Okablowanie pojedyncze** | pojedyncze okablowanie (nie dotyczy zaworów 4/2 bistabilnych, 4/3 i 2x3/2) |
| **Polaryzacja** | COM+ |
| **Wielkość przyłączy A, B** | C4 (złączki proste wtykowe średnica D4) |
| **Wykonanie cewki** | standardowy |
| **Zawór zwrotny** | bez |
| **Funkcja zaworu** | 3 (5/3 w poł. środkowym odcięty) |
| **Pomocnicze sterowanie ręczne** | przycisk nieryglowany |
| **Zasilanie pilota** | wewnętrzne zasilanie pilota |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SJ3360-5CU-C4-S1 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 22:38