



Siłownik pneumatyczny (MY1B32TF-400H7AZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MY1B32TF-400H7AZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica tłoka	32 mm
Gwint przyłączy	TF (Gwint G)
Typ przyłączy	Standardowy
Skok	400
Zespół nastawy skoku	H7A (Lewa: amort. do dużych obc. i zderzak nastawny, długa wkł. dystansowa; prawa: zderzak nastawny)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	400 mm	Nr kat.	MY1B32TF-400H7AZ
Rodzaj gwintu	G		
Typ przyłączy	standardowy		
Średnica tłoka D	32 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Zespół nastawy skoku	H7A (strona lewa: amort. do dużych obc. i zderzak nastawny, długa wkł. dystansowa; prawa: zderzak nastawny)		

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 22:50