



Siłownik bez tłoczyska, średnica 40 (MY1B40G-600LZ-M9PWSDPC) - SMC



Numer artykułu SKU:
MY1B40G-600LZ-M9PWSD

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica tłoka	Średnica otworu 40 mm
Typ gwintu portu	Rc
Rurociągi	Typ scentralizowanego okablowania
Skok cylindra	Standardowy skok 600 mm
Symbol jednostki regulacji skoku	Lewa strona: L z amortyzatorem o niskim obciążeniu + śruba regulacyjna (średnica otworu 16 mm bez śruby regulacyjnej), Prawa strona: L z amortyzatorem o niskim obciążeniu + śruba regulacyjna (średnica otworu 16 mm bez śruby regulacyjnej)
Automatyczny przełącznik	Wskaźnik dwukolorowy, automatyczny przełącznik półprzewodnikowy, z fabrycznie okablowanym złączem M12-4 pin, z lampką kontrolną, 3-przewodowy (PNP), liniowy, przewód przyłączeniowy: 0,5 m, napięcie zasilania: DC5V, 12V, 24V (DC4,5~28V)
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	600 mm	Nr kat.	MY1B40G-600LZ-M9PWSD
Rodzaj gwintu	R		
Przyłącze elektryczne	SDPC (długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe)		
Typ przyłączy	G (przyłącza z jednej strony)		
Średnica tłoka D	40 mm		
Czujnik położenia	M9PW (czujnik elektroniczny, z 2-kolor. wskazaniem, 3-przew. PNP, kabel poziomy 0,5 m)		
Zespół nastawy skoku	L (strona lewa i prawa: amortyzator do małych obciążeń i zderzak nastawny)		

Data wygenerowania podsumowania: 12.09.2026r, g. 21:40