



Siłownik bez tłoka, średnica 20 (MY1C20G-1200HA) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MY1C20G-1200HA**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica tłoka	20 mm
Gwint przyłączy	Rc (Śr. tłoka \varnothing 25 do 100 mm; gwint M dla śr. tłoka \varnothing 16-20 mm)
Typ przyłączy	G (Przyłącza z jednej strony)
Skok	1200
Zespół nastawy skoku	HA (Lewa: amort. do dużych obc. i zderzak nastawny; prawa: zderzak nastawny)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Wykonanie specjalne	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	1200 mm
Rodzaj gwintu	M
Typ przyłączy	G (przyłącza z jednej strony)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Wykonanie specjalne	brak
Zespół nastawy skoku	HA (strona lewa: amort. do dużych obc. i zderzak nastawny; prawa: zderzak nastawny)

Nr kat.

MY1C20G-1200HA

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 17:32