



Siłownik pneumatyczny, średnica 50, skok 550 (MDBBB50-550-WL) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MDBBB50-550-WL**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Więcej opcji, mniejsza waga

- Zmniejsz wymiary montażowe - Redukcja masy poprzez zmianę kształtu tłoczyska i pokryw
- Uzyskaj elastyczność montażu - Różne opcje wsporników montażowych
- Dostosuj siłownik do swojej aplikacji - Dostępna szeroka gama wariantów wykonania.

I wiele więcej

- Średnica tłoka (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Skoki do 2700 mm
- Dostępna amortyzacja elastyczna lub pneumatyczna
- Dostępna wersja o podwyższonej wytrzymałości do środowisk zapylnych.

DANE TECHNICZNE

Skok	550 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Rodzaj gwintu	Rc
Średnica tłoka D	50 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	brak
Typ blokady	WL (Rygle z obu stron, blokowane)

Nr kat.	MDBBB50-550-WL
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 05:08