



Siłownik pneumatyczny (MY1M20-1200LA) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MY1M20-1200LA**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica tłoka	20 mm
Gwint przyłączy	Rc (Śr. tłoka \varnothing 25 do 100 mm; gwint M dla śr. tłoka \varnothing 16-20 mm)
Typ przyłączy	Standardowy
Skok	1200
Zespół nastawy skoku	LA (Lewa: amort. do małych obc. i zderzak nast., prawa: zderzak nastawny)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	1200 mm
Rodzaj gwintu	M
Typ przyłączy	Standardowy
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Zespół nastawy skoku	LA (Lewa: amort. do małych obc. i zderzak nast., prawa: zderzak nastawny)

Nr kat.

MY1M20-1200LA

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 09:53