



## Siłownik pneumatyczny (MY1M16-300LA) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
MY1M16-300LA**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Średnica tłoka	16 mm
Gwint przyłączy	Rc (Śr. tłoka $\varnothing$ 25 do 100 mm; gwint M dla śr. tłoka $\varnothing$ 16-20 mm)
Typ przyłączy	Standardowy
Skok	300
Zespół nastawy skoku	LA (Lewa: amort. do małych obc. i zderzak nast., prawa: zderzak nastawny)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

### DANE TECHNICZNE

Skok	300 mm
Rodzaj gwintu	M
Typ przyłączy	standardowy
Średnica tłoka D	16 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Zespół nastawy skoku	LA (lewa: amort. do małych obc. i zderzak nast., prawa: zderzak nastawny)

Nr kat.

MY1M16-300LA

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 18:31