



Siłownik pneumatyczny (MY1M20-500A) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MY1M20-500A**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-----------------------|---|
| Średnica tłoka | 20 mm |
| Gwint przyłączy | Rc (Śr. tłoka \varnothing 25 do 100 mm; gwint M dla śr. tłoka \varnothing 16-20 mm) |
| Typ przyłączy | Standardowy |
| Skok | 500 |
| Zespół nastawy skoku | A (Lewa: z nastawnymi zderzakami; prawa: z nastawnymi zderzakami) |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------|--|
| Skok | 500 mm |
| Rodzaj gwintu | M |
| Typ przyłączy | standardowy |
| Średnica tłoka D | 20 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Zespół nastawy skoku | A (strona lewa i prawa: z nastawnymi zderzakami) |

Nr kat.

MY1M20-500A

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 09:54