



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, średnica 20 mm, skok 1200 mm (MY1M20-1450L6A7-M9NWV) - SMC



Numer artykułu SKU:  
**MY1M20-1450L6A7-M(1)**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                       |                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Średnica tłoka        | 20 mm                                                                                                                   |
| Gwint przyłączy       | Rc (Śr. tłoka ø25 do 100 mm; gwint M dla śr. tłoka ø16-20 mm)                                                           |
| Typ przyłączy         | Standardowy                                                                                                             |
| Skok                  | 1450                                                                                                                    |
| Zespół nastawy skoku  | L6A7 (Lewa: amort. do małych obc. i zderzak nast., krótka wkł. dystansowa; prawa: zderzak nast., długa wkł. dystansowa) |
| Czujnik położenia     | M9NWV--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 3-przew. NPN, kabel pionowy, 0,5 m                               |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)                                                                              |
| Ilość czujników       | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)                                                                                |

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

MY1M20-1450L6A7-M(1)