



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, średnica 20 mm, skok 1200 mm (MY1M20-1200L6A7-M9NWV) - SMC



Numer artykułu SKU:
MY1M20-1200L6A7-M(1)

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica tłoka	20 mm
Gwint przyłączy	Rc (Śr. tłoka ø25 do 100 mm; gwint M dla śr. tłoka ø16-20 mm)
Typ przyłączy	Standardowy
Skok	1200
Zespół nastawy skoku	L6A7 (Lewa: amort. do małych obc. i zderzak nast., krótka wkł. dystansowa; prawa: zderzak nast., długa wkł. dystansowa)
Czujnik położenia	M9NWV--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 3-przew. NPN, kabel pionowy, 0,5 m
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

MY1M20-1200L6A7-M(1)