



Siłownik pneumatyczny (MY1M32TFG-300HL) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MY1M32TFG-300HL**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica tłoka	32 mm
Gwint przyłączy	TF (Gwint G)
Typ przyłączy	G (Przyłącza z jednej strony)
Skok	300
Zespół nastawy skoku	HL (Lewa: amort. do dużych obc. i zderzak nastawny; prawa: amort. do małych obc. i zderzak nastawny)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	300 mm
Rodzaj gwintu	G
Typ przyłączy	G (przyłącza z jednej strony)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Zespół nastawy skoku	HL (strona lewa: amort. do dużych obc. i zderzak nastawny; strona prawa: amort. do małych obciążeń i zderzak nastawny)

Nr kat.

MY1M32TFG-300HL

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 15:32