



Siłownik pneumatyczny (MY1M32-3200) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MY1M32-3200**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-----------------------|---|
| Średnica tłoka | 32 mm |
| Gwint przyłączy | Rc (Śr. tłoka \varnothing 25 do 100 mm; gwint M dla śr. tłoka \varnothing 16-20 mm) |
| Typ przyłączy | Standardowy |
| Skok | 3200 |
| Zespół nastawy skoku | Lewa: bez zespołu nastawy skoku; prawa: bez zespołu nastawy skoku |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------|--|
| Skok | 3200 mm |
| Rodzaj gwintu | Rc |
| Typ przyłączy | standardowy |
| Średnica tłoka D | 32 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Zespół nastawy skoku | strona lewa i prawa: bez zespołu nastawy skoku |

Nr kat.

MY1M32-3200

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 05:44