



Siłownik pneumatyczny, średnica 20, skok 40 (CDG1RA20-40Z) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDG1RA20-40Z**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|--|--|
| Magnes | D (Wbudowany magnes) |
| Rodzaj amortyzacji | A (Amortyzacja pneumatyczna) |
| Średnica tłoka | 20 mm |
| Skok | 40 |
| Gwint | Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym |
| Element wyposażenia tłoczyska | Brak |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak |
| Odporność na temperaturę | Brak |
| Do małych prędkości | Brak |
| Ze stali nierdzewnej | Brak |
| Uszczelnienie z fluorokauczuku | Brak |
| Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|--|
| Skok | 40 mm |
| Gwint | końcówka tłoczyska z gwintem zewnętrznym |
| Średnica tłoka D | 20 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | D (wbudowany magnes) |
| Rodzaj amortyzacji | A (amortyzacja pneumatyczna) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |
| Element wyposażenia tłoczyska | brak |

| | |
|---------|--------------|
| Nr kat. | CDG1RA20-40Z |
|---------|--------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 11:07