



Siłownik ze stali nierdzewnej, z podwójnym widelcem (CJ5B16SV-30) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CJ5B16SV-30**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)	Bez automatycznego przełącznika
Styl montażu	Podstawowy styl
Średnica tłoka	Średnica cylindra 16 mm
Materiał uszczelnienia	FKM
Skok cylindra	Standardowy skok 30 mm
Lokalizacja przyłącza pokrywy głowicy	Prostopadły do osi
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	16 mm
Skok	30 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Czujnik położenia	bez czujników, bez magnesu
Materiał uszczelnienia	V (FKM)
Przyłącze w pokrywie tylnej	90° względem osi
Magnes w tłoku	brak

Nr kat.	CJ5B16SV-30
---------	-------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 04:25