



Siłownik ze stali nierdzewnej, z podwójnym widelcem (CJ5D16SR-45) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CJ5D16SR-45**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)	Bez automatycznego przełącznika
Styl montażu	Styl widełkowy
Średnica tłoka	Średnica cylindra 16 mm
Materiał uszczelnienia	NBR
Skok cylindra	Standardowy skok 45 mm
Lokalizacja przyłącza pokrywy głowicy	Prostopadły do osi
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	45 mm
Sposób montażu	D (ucho podwójne)
Średnica tłoka D	16 mm
Czujnik położenia	bez czujników, bez magnesu
Magnes	brak
Materiał uszczelnienia	R (NBR)
Przyłącze w pokrywie tylnej	90° względem osi

Nr kat.	CJ5D16SR-45
---------	-------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 21:26