

Siłownik ze stali nierdzewnej, z magnesem (CDJ5B10SR-100-B) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDJ5B10SR-100-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	10 mm
Materiał uszczelnienia	R (NBR)
Skok	100
Przyłącze w pokrywie tylnej	90° względem osi
Czujnik położenia	B (Bez czujników, z magnesem)
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Średnica tłoka D	10 mm
Czujnik położenia	B (bez czujników, z magnesem)
Magnes	D (wbudowany magnes)
Materiał uszczelnienia	R (NBR)
Przyłącze w pokrywie tylnej	90° względem osi

Nr kat.	CDJ5B10SR-100-B
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.09.2026r, g. 18:27