



Siłownik pneumatyczny, 25 mm (CDM3E25-125-M9BWL) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDM3E25-125-M9BWL**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	E (Ucho zintegrowane)
Średnica tłoka	25 mm
Skok	125
Gwint tłoczyska	Gwint zewnętrzny
Czujnik położenia	M9BW--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	125 mm
Sposób montażu	E (ucho zintegrowane)
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	M9BW (czujnik elektroniczny z 2-kolor. wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m)
Magnes	D (wbudowany)
Uchwyt do montażu czujnika	brak
Gwint na tłoczysku	gwint zewnętrzny

Nr kat.

CDM3E25-125-M9BWL

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 05:40