



Siłownik bezprętowy, średnica 20 (MY1H20-250L6-XC56) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MY1H20-250L6-XC56**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica tłoka	Średnica otworu 20 mm
Typ gwintu portu	Gwint M (Φ10 do Φ20), Rc (Φ25 do Φ40)
Rurociągi	Standard
Skok cylindra	Standardowy skok 250 mm
Symbol jednostki regulacji skoku	Lewa strona: L z amortyzatorem niskiego obciążenia + śruba regulacyjna, z krótką podkładką dystansową, prawa strona: L z amortyzatorem niskiego obciążenia + śruba regulacyjna, z krótką podkładką dystansową
Pozycja blokady końcowej	Bez blokady końcowej
Automatyczny przełącznik	Bez przełącznika automatycznego (z wbudowanym magnesem)
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Z otworami na kołki ustalające

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

MY1H20-250L6-XC56

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 07:18