



Siłownik pneumatyczny (MY1H32TF-320SA7Z-M9BL) - SMC



Numer artykułu SKU:
MY1H32TF-320SA7Z-M9B

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica tłoka	32 mm
Gwint	TF (Gwint G)
Typ przyłączy	Wykonanie standardowe
Skok	320
Zespół nastawy skoku	SA7 (Lewa: bez zespołu nast. skoku; prawa: zderzak nast., długa wkł. dystansowa)
Rygiel w położeniu końcowym	Bez rygla
Czujnik położenia	M9B--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel poziomy, 0,5 m
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Wykonanie specjalne	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	320 mm
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Typ przyłączy	wykonanie standardowe
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	M9B- czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel poziomy, 0,5 m
Rygiel w położeniu końcowym	bez rygla
Wykonanie specjalne	brak
Zespół nastawy skoku	SA7 (lewa: bez zespołu nast. skoku; prawa:zderzak nast., długa wkł. dystansowa)

Nr kat.	MY1H32TF-320SA7Z-M9B
---------	----------------------