



Siłownik pneumatyczny (MY1H25G-300LZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MY1H25G-300LZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica tłoka	25 mm
Gwint	R
Typ przyłączy	G (Przyłącza z jednej strony)
Skok	300
Zespół nastawy skoku	L (Lewa: amort. do małych obc. i zderzak nast.; prawa: amort. do małych obc. i zderzak nastawny)
Rygiel w położeniu końcowym	Bez rygla
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Wykonanie specjalne	Brak

DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	25 mm
Skok	300 mm
Rodzaj gwintu	R
Typ przyłączy	G (przyłącza z jednej strony)
Czujnik położenia	bez czujników
Rygiel w położeniu końcowym	bez rygla
Wykonanie specjalne	brak
Zespół nastawy skoku	L (lewa strona: amort. do małych obc. i zderzak nast.; prawa strona: amort. do małych obc. i zderzak nastawny)

Nr kat.	MY1H25G-300LZ
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 07:24