



Siłownik pneumatyczny, 32 (MY1H32-300L6Z-M9BZ-XC56) - SMC



Numer artykułu SKU:
MY1H32-300L6Z-M9BZ-X

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica tłoka	32 mm
Gwint	R
Typ przyłączy	Wykonanie standardowe
Skok	300
Zespół nastawy skoku	L6 (Lewa: amort. do małych obc. i zderzak nast., krótka wkł. dystansowa; prawa: amort. do małych obc. i zderzak nast., krótka wkł. dystansowa)
Rygiel w położeniu końcowym	Bez rygla
Czujnik położenia	M9B--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel poziomy, 0,5 m
Przyłącze elektryczne	Z (5 m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Wykonanie specjalne	XC56 (Otwory na kołki rozporowe)

DANE TECHNICZNE

Skok	300 mm
Rodzaj gwintu	R
Przyłącze elektryczne	Z (5 m)
Typ przyłączy	Wykonanie standardowe
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	M9B (standardowy czujnik elektroniczny, 2-przew., kabel poziomy, 0,5 m)
Rygiel w położeniu końcowym	bez rygla
Wykonanie specjalne	XC56 (otwory na kołki rozporowe)
Zespół nastawy skoku	L6 (strona lewa i prawa: amortyzator do małych obciążeń i zderzak nast., krótka wkł. dystansowa)

Nr kat.	MY1H32-300L6Z-M9BZ-X
---------	----------------------