AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Siłownik pneumatyczny, średnica 40 mm, skok 300 mm (MY1H40-300H6Z-M9BWL) - SMC



**Numer artykułu SKU: MY1H40-300H6Z-M9BWL**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 4 tygodnie

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Średnica tłoka | Średnica otworu 40 mm |
| Typ gwintu portu | Rc |
| Rurociągi | Typ standardowy |
| Skok cylindra | Standardowy skok 300 mm |
| Symbol jednostki regulacji skoku | Lewa strona:H z amortyzatorem o dużym obciążeniu + śruba regulacyjna, z krótką podkładką, Prawa strona:H z amortyzatorem o dużym obciążeniu + śruba regulacyjna, z krótką podkładką |
| Pozycja blokady końcowej | Bez blokady końcowej |
| Automatyczny przełącznik | Wskaźnik dwukolorowy, półprzewodnikowy wyłącznik automatyczny, przepust kablowy, z lampką sygnalizacyjną, 2-przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 3m, napięcie zasilania: DC24V (DC10~28V) |
| Liczba automatycznych przełączników | 2 szt. lub brak |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Skok** | 300 mm |
| **Rodzaj gwintu** | R |
| **Przyłącze elektryczne** | L (3 m) |
| **Typ przyłączy** | Wykonanie standardowe |
| **Średnica tłoka D** | 40 mm |
| **Czujnik położenia** | M9BW (czujnik elektroniczny z 2-kolor. wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m) |
| **Rygiel w położeniu końcowym** | bez rygla |
| **Wykonanie specjalne** | brak |
| **Zespół nastawy skoku** | H6 (strona lewa i prawa: amortyzator do dużych obciążeń i zderzak nastawny, krótka wkł. dystansowa) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | MY1H40-300H6Z-M9BWL |

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 22:00