



Siłownik bezprętowy mechaniczny, średnica 32 (MY1H32-400HFZ-XC56) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MY1H32-400HFZ-XC56**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica tłoka	32 mm
Gwint	R
Typ przyłączy	Wykonanie standardowe
Skok	400
Zespół nastawy skoku	H (Lewa: amortyzator do dużych obciążeń i zderzak nastawny; prawa: amortyzator do dużych obciążeń i zderzak nastawny)
Rygiel w położeniu końcowym F (Z lewej strony)	
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Wykonanie specjalne	XC56 (Otwory na kołki rozporowe)

DANE TECHNICZNE

Skok	400 mm
Rodzaj gwintu	R
Typ przyłączy	Wykonanie standardowe
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Rygiel w położeniu końcowym	F (z lewej strony)
Wykonanie specjalne	XC56 (otwory na kołki rozporowe)
Zespół nastawy skoku	H (strona lewa i prawa: amortyzator do dużych obciążeń i zderzak nastawny)

Nr kat.	MY1H32-400HFZ-XC56
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 18:48