



Siłownik pneumatyczny, średnica 32 mm, skok 400 mm (MY1H32G-400HZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
MY1H32G-400HZ**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Średnica tłoka	32 mm
Gwint	R
Typ przyłączy	G (Przyłącza z jednej strony)
Skok	400
Zespół nastawy skoku	H (Lewa: amortyzator do dużych obciążeń i zderzak nastawny; prawa: amortyzator do dużych obciążeń i zderzak nastawny)
Rygiel w położeniu końcowym	Bez rygla
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Wykonanie specjalne	Brak

---

## DANE TECHNICZNE

Skok	400 mm
Rodzaj gwintu	R
Typ przyłączy	G (przyłącza z jednej strony)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Rygiel w położeniu końcowym	bez rygla
Wykonanie specjalne	brak
Zespół nastawy skoku	H (strona lewa i prawa: amortyzator do dużych obciążeń i zderzak nastawny)

Nr kat.	MY1H32G-400HZ
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 06:41