



Siłownik pneumatyczny, średnica 20 mm, skok 100 mm (JCDMM20TR-100F) - SMC



**Numer artykułu SKU:
JCDMM20TR-100F**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	M (Gwint zewnętrzny na obu pokrywach)
Średnica tłoka	20mm
Typ gwintu przyłączy	TR (Rc 1/8).
Skok	100
Gwint tłoczyska	F (Gwint wewnętrzny)
Nakrętka mocująca	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Sposób montażu	M (gwint zewnętrzny na obu pokrywach)
Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	Rc
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Nakrętka mocująca	brak
Gwint na tłoczysku	F (gwint wewnętrzny)

Nr kat.	JCDMM20TR-100F
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 13:07