



Siłownik kompaktowy z prowadzeniem, średnica 25, skok 125 (MGPM25TF-125-RN-M9PASAPC) - SMC



Numer artykułu SKU:
MGPM25TF-125-RN-M(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica tłoka	25 mm
Gwint przyłączy	TF (Gwint G)
Skok	125
Położenie blokady	R (Rygiel z przodu)
Przełączanie ręczne	N (Nieryglowane)
Czujnik położenia	M9PA--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 3-przew. PNP, LED, kabel poziomy
Przyłącze elektryczne	SAPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M8 3-pinowe)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Wykonanie specjalne	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	125 mm
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	SAPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M8 3-pinowe)
Średnica tłoka D	25 mm
Przełączanie ręczne	N (Nieryglowane)
Czujnik położenia	M9PA- czujnik elektroniczny, wodoodporny, 3-przew. PNP, LED, kabel poziomy
Wykonanie specjalne	brak
Położenie blokady	R (Rygiel z przodu)

Nr kat.	MGPM25TF-125-RN-M(1)
---------	----------------------