



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy prowadzący, średnica 25 mm, skok 150 mm (MGPM25TF-150AZ-M9PSAPC) - SMC



Numer artykułu SKU:
MGPM25TF-150AZ-M9(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ łożyska	Łożysko ślizgowe
Średnica tłoka	Średnica otworu 25 mm
Typ gwintu portu	G
Skok cylindra	Standardowy skok 150 mm
Automatyczny przełącznik	Przełącznik automatyczny półprzewodnikowy, z fabrycznie podłączonym złączem M8-3 pin, z lampką sygnalizacyjną, 3-przewodowy (PNP), liniowy, przewód przyłączeniowy: 0,5 m, napięcie zasilania: DC5V, 12V, 24V (DC4,5~28V)
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	150 mm
Przyłącze elektryczne	SAPC [Długość kabla 0,5 m, złącze M8 3-pinowe]
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	M9P- czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, kabel poziomy, 0,5 m
Typ prowadnic	M (prowadnica ślizgowa)
Wykonanie specjalne	brak

Nr kat.	MGPM25TF-150AZ-M9(1)
---------	----------------------