



Siłownik z prowadnicami seria MGP (MGPM40TF-100Z-M9BWL) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MGPM40TF-100Z-M9BWL**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Poprowadź swoje ruchy dokładnie

- Uzyskaj precyzyjny ruch prowadnicy – $\pm 0,03^\circ$ dokładności obrotu
- Konstrukcja kompaktowych i lekkich maszyn – zmniejszona waga i wymagana przestrzeń dzięki konstrukcji tłoczków prowadzących i płyty czołowej
- Dostosuj go łatwo do swojej aplikacji – dostępna szeroka gama wariantów produktu.

I wiele więcej

- Śr. tłoka: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- Skoki do 400 mm (w zależności od średnicy tłoka)
- Można wybrać 3 rodzaje łożysk: łożysko ślizgowe, łożysko kulkowe i precyzyjne łożysko kulkowe
- Możliwe są 4 rodzaje montażu: montaż u góry, montaż z boku, montaż od dołu i montaż z rowkiem typu T
- Dostępna kompatybilna wersja z produkcją baterii
- Czujniki położenia tłoka mogą być montowane na 2 powierzchniach.

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	M9BW- czujnik elektroniczny 2-kolorowy, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Typ prowadnic	M (prowadnica ślizgowa)
Zmiana kształtu końcówki pręta prowadzącego	brak
Długość kabla	L [3m]

Nr kat.	MGPM40TF-100Z-M9BWL
---------	---------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 04:03