



## Siłownik z prowadnicami seria MGP (MGPM40-25Z-A93-XC91) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
MGPM40-25Z-A93-XC91**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



### OPIS PRODUKTU

#### Poprowadź swoje ruchy dokładnie

- Uzyskaj precyzyjny ruch prowadnicy –  $\pm 0,03^\circ$  dokładności obrotu
- Konstrukcja kompaktowych i lekkich maszyn – zmniejszona waga i wymagana przestrzeń dzięki konstrukcji tłoczek prowadzących i płyty czołowej
- Dostosuj go łatwo do swojej aplikacji – dostępna szeroka gama wariantów produktu.

#### I wiele więcej

- Śr. tłoka: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- Skoki do 400 mm (w zależności od średnicy tłoka)
- Można wybrać 3 rodzaje łożysk: łożysko ślizgowe, łożysko kulkowe i precyzyjne łożysko kulkowe
- Możliwe są 4 rodzaje montażu: montaż u góry, montaż z boku, montaż od dołu i montaż z rowkiem typu T
- Dostępna kompatybilna wersja z produkcją baterii
- Czujniki położenia tłoka mogą być montowane na 2 powierzchniach.

---

### DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm
Rodzaj gwintu	Rc
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	A93- czujnik kontaktronowy, 5-24V DC, <100V AC, LED, kabel poziomy 0,5 m
Typ prowadnic	M (prowadnica ślizgowa)
Wykonanie specjalne	XC91 (zgarniacz odporny na odpryski, smar do spawania, tłoczysko: stal węglowa S45C, jednostronny)

Nr kat.	MGPM40-25Z-A93-XC91
---------	---------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 01:27