

Siłownik kompaktowy prowadzący, średnica 40, skok 50 (MGPM40-50AZ-M9PVZ-XC85) - SMC



Numer artykułu SKU:
MGPM40-50AZ-M9PVZ(1)

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ prowadnic	M (Prowadnica ślizgowa)
Średnica tłoka	Ø40 mm.
Typ gwintu przyłączy	Do śr. tłoka Ø16 mm: M5 x 0.8; do śr. tłoka Ø20 do 100 mm: Rc
Skok	50mm
Czujnik położenia	M9PV--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, kabel pionowy
Przyłącze elektryczne	Z [5 m]
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Wykonanie specjalne	XC85 [Smar dla przemysłu spożywczego]

DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	Z [5 m]
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	M9PV- czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, kabel pionowy
Typ prowadnic	M (prowadnica ślizgowa)
Wykonanie specjalne	XC85 [Smar dla przemysłu spożywczego]

Nr kat.	MGPM40-50AZ-M9PVZ(1)
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 21.10.2026r, g. 15:13