



Siłownik z prowadnicami seria MGP (MGPM63TF-25Z-XC89W) - SMC



Numer artykułu SKU:
MGPM63TF-25Z-XC89W

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 9 tygodni



OPIS PRODUKTU

Poprowadź swoje ruchy dokładnie

- Uzyskaj precyzyjny ruch prowadnicy – $\pm 0,03^\circ$ dokładności obrotu
- Konstrukcja kompaktowych i lekkich maszyn – zmniejszona waga i wymagana przestrzeń dzięki konstrukcji tłoczek prowadzących i płyty czołowej
- Dostosuj go łatwo do swojej aplikacji – dostępna szeroka gama wariantów produktu.

I wiele więcej

- Śr. tłoka: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- Skoki do 400 mm (w zależności od średnicy tłoka)
- Można wybrać 3 rodzaje łożysk: łożysko ślizgowe, łożysko kulkowe i precyzyjne łożysko kulkowe
- Możliwe są 4 rodzaje montażu: montaż u góry, montaż z boku, montaż od dołu i montaż z rowkiem typu T
- Dostępna kompatybilna wersja z produkcją baterii
- Czujniki położenia tłoka mogą być montowane na 2 powierzchniach.

DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	63 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Typ prowadnic	M (Prowadnica ślizgowa)
Wykonanie specjalne	XC89W [Odporny na odpryski zgarniacz, z funkcją smarowania, smar do spawania (części tłoczyska:S45C), obustronny]

Nr kat.	MGPM63TF-25Z-XC89W
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 13:41