



Siłownik kompaktowy prowadzący, średnica 16, skok 75 (MGPM16-75AZ-M9PSAPC) - SMC



Numer artykułu SKU:
MGPM16-75AZ-M9PSAPC

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ łożyska	Łożysko ślizgowe
Średnica tłoka	Średnica cylindra 16 mm
Typ gwintu portu	M5X0.8,Rc
Skok cylindra	Standardowy skok 75 mm
Automatyczny przełącznik	Przełącznik automatyczny półprzewodnikowy, z fabrycznie podłączonym złączem M8-3 pin, z lampką sygnalizacyjną, 3-przewodowy (PNP), liniowy, przewód przyłączeniowy: 0,5 m, napięcie zasilania: DC5V, 12V, 24V (DC4,5~28V)
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	75 mm
Gwint	M5x0,8
Rodzaj gwintu	M
Przyłącze elektryczne	SAPC [Długość kabla 0,5 m, złącze M8 3-pinowe]
Średnica tłoka D	16 mm
Czujnik położenia	M9P- czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, kabel poziomy, 0,5 m
Typ prowadnic	M (prowadnica ślizgowa)
Wykonanie specjalne	brak

Nr kat.	MGPM16-75AZ-M9PSAPC
---------	---------------------