



Siłownik kompaktowy prowadzący, średnica 20, skok 25 (MGPM20-25AZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MGPM20-25AZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Skok	25 mm.
Typ prowadnic	M (Prowadnica ślizgowa)
Wykonanie specjalne	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
Typ gwintu przyłączy	Do śr. tłoka $\varnothing 16$ mm: M5 x 0.8; do śr. tłoka $\varnothing 20$ do 100 mm: Rc
Średnica tłoka	$\varnothing 20$ mm.
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]

DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm
Rodzaj gwintu	Rc
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Typ prowadnic	M (prowadnica ślizgowa)
Wykonanie specjalne	brak

Nr kat.

MGPM20-25AZ

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 02:29