

Siłownik kompaktowy prowadzący, średnica 40, skok 30 (MGPM40TF-30-RN-P3DWASC) - SMC



Numer artykułu SKU:
MGPM40TF-30-RN-P3(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ łożyska	Łożysko ślizgowe
Średnica tłoka	Średnica otworu 40 mm
Typ gwintu portu	G
Pozycja blokady	Blokada końcówki tłoka
Typ ręcznego zwolnienia	Typ bez blokady
Automatyczny przełącznik	Odporna na pole magnetyczne dwukolorowa dioda sygnalizacyjna, półprzewodnikowy przełącznik automatyczny, z fabrycznie okablowanym złączem M12-4 pin, z lampką sygnalizacyjną, 2-przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 0,3 m, napięcie zasilania: DC24V
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	SC (długość kabla 0,3 m, złącze M12 4-pinowe, wy 3 i 4)
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	P3DW (czujnik elektroniczny, 2-kolor. wskazanie, odporny na pole magnetyczne, 2-przew.)
Wykonanie specjalne	brak
Położenie blokady	R (rygiel z przodu)
Pomocnicze sterowanie ręczne	N (nieryglowane)

Nr kat.	MGPM40TF-30-RN-P3(1)
---------	----------------------