



## Siłownik kompaktowy prowadzący, średnica 12, skok 125 (MGPM12-125Z-XC6AC85) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
MGPM12-125Z-XC6AC85**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Typ prowadnic	M (Prowadnica ślizgowa)
Średnica tłoka	Ø12 mm
Typ gwintu przyłączy	Rc [lub M5 dla ø12, 16]
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	125
Czujnik położenia	Bez czujników
Długość kabla	0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Change of Guide Rod End Shape.	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Stal nierdzewna	Stainless steel used on all standard iron parts
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak
Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności	Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności

### DANE TECHNICZNE

Nr kat.

MGPM12-125Z-XC6AC85

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 05:21