



Siłownik kompaktowy z prowadzeniem, średnica 32 mm, skok 55 mm (MGPM32-55Z) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
MGPM32-55Z**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|  |  |
|--|--|
| Typ prowadnic                              | M (Prowadnica ślizgowa)                    |
| Średnica tłoka                             | Ø32 mm.                                    |
| Typ gwintu przyłączy                       | Rc [lub M5 dla ø12, 16]                    |
| Pierścień smarujący                        | Bez funkcji smarowania                     |
| Skok                                       | 55   |
| Czujnik położenia                          | Bez czujników                              |
| Długość kabla                              | 0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników] |
| Ilość czujników                            | 2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]   |
| Change of Guide Rod End Shape.             | Brak                                       |
| Odporność na temperaturę                   | Brak                                       |
| Do małych prędkości                        | Brak                                       |
| Stal nierdzewna                            | Brak                                       |
| Uszczelnienie z fluorokauczuku             | Brak                                       |
| Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności | Brak                                       |

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

MGPM32-55Z

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 13:56