



## Siłownik kompaktowy prowadzący, średnica 40, skok 25 (MGPM40-25Z-M9BWL) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
MGPM40-25Z-M9BWL**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Typ prowadnic	M (Prowadnica ślizgowa)
Średnica tłoka	Ø40 mm
Typ gwintu przyłączy	Rc
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	25
Czujnik położenia	M9BW--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m
Długość kabla	L [3m]
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Change of Guide Rod End Shape.	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Stal nierdzewna	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak
Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności	Brak

### DANE TECHNICZNE

Nr kat.

MGPM40-25Z-M9BWL

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 15:40