



Siłownik kompaktowy prowadzący, średnica 50, skok 65 (MGPM50TF-65Z-XC6A) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MGPM50TF-65Z-XC6A**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|--|---|
| Typ prowadnic | M (Prowadnica ślizgowa) |
| Średnica tłoka | Ø50 mm |
| Typ gwintu przyłączy | TF [G] |
| Pierścień smarujący | Bez funkcji smarowania |
| Skok | 65 |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Długość kabla | 0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników] |
| Ilość czujników | 2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników] |
| Change of Guide Rod End Shape. | Brak |
| Odporność na temperaturę | Brak |
| Do małych prędkości | Brak |
| Stal nierdzewna | Stainless steel used on all standard iron parts |
| Uszczelnienie z fluorokauczuku | Brak |
| Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności | Brak |

DANE TECHNICZNE

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 12:00