



Siłownik kompaktowy prowadzący, średnica 80 mm, skok 50 mm (MGPM80-50Z-M9PWL) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MGPM80-50Z-M9PWL**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ prowadnic	M (Prowadnica ślizgowa)
Średnica tłoka	Ø80 mm
Typ gwintu przyłączy	Rc
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	50
Czujnik położenia	M9PW--Czujnik elektroniczny, z 2-kolorowym wskazaniem, 3-przew. PNP, kabel poziomy 0,5 m
Długość kabla	L [3m]
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Change of Guide Rod End Shape.	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Stal nierdzewna	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak
Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności	Brak

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

MGPM80-50Z-M9PWL

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 08:56