



## Siłownik prowadzący kompaktowy, średnica 50, skok 25 (MGPM50-25Z-M9N) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
MGPM50-25Z-M9N**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Typ prowadnic	M (Prowadnica ślizgowa)
Średnica tłoka	Ø50 mm
Typ gwintu przyłączy	Rc
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	25
Czujnik położenia	M9N--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, kabel poziomy
Długość kabla	0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Change of Guide Rod End Shape.	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Stal nierdzewna	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak
Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności	Brak

### DANE TECHNICZNE

Nr kat.

MGPM50-25Z-M9N

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 14:35