



Siłownik pneumatyczny, prowadzenie ślizgowe, średnica 25 mm, skok 25 mm  
(MGPM25TF-25Z-XC4A) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**MGPM25TF-25Z-XC4A**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                            |                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Typ prowadnic                              | M (Prowadnica ślizgowa)                                                     |
| Średnica tłoka                             | 25 mm                                                                       |
| Gwint przyłączy                            | TF (Gwint G)                                                                |
| Skok                                       | 25                                                                          |
| Czujnik położenia                          | Bez czujników                                                               |
| Przyłącze elektryczne                      | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)                                  |
| Ilość czujników                            | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)                                    |
| Dust Resistant Specifications              | XC4A [With 2 Lube-retainers (Applicable powder particle size: 20 to 50 μm)] |
| Scraper or Lube-retainer Mounting Position | With Single Side                                                            |

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

MGPM25TF-25Z-XC4A