

Siłownik kompaktowy z prowadzeniem, średnica 32 mm, skok 100 mm (MGPM32M-100Z-M9BWSDPC) - SMC



Numer artykułu SKU:
MGPM32M-100Z-M9BW(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ prowadnic	M (Prowadnica ślizgowa)
Średnica tłoka	32 mm
Gwint przyłączy	Rc
Skok	100
Czujnik położenia	M9BW--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	SDPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	SDPC (długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	M9BW (czujnik elektroniczny z 2-kolor. wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m)
Typ prowadnic	M (prowadnica ślizgowa)

Nr kat.

MGPM32M-100Z-M9BW(1)

Data wygenerowania podsumowania: 11.09.2026r, g. 18:01